

**CARB GPM DESCARBONIZANTE DESENGRAXANTE E REMOVEDOR DE TINTAS POR IMERSÃO**

O Descarbonizante GPM é um produto líquido de baixa viscosidade, não inflamável, nem corrosivo e não ataca o ferro, aço, zinco, alumínio, magnésio, chumbo e cádmio, de fácil aplicação, econômico, de ação prolongada e baixo grau de evaporação. Sua composição é quimicamente balanceada de solventes clorados, emulsificantes, que impede a evaporação dos solventes voláteis a fim de manter o equilíbrio relativo entre seus diversos componentes, possui ação rápida, remove carvão, dissolve graxas, óleos e outros tipos de depósitos. Além de romper, com enorme eficiência, as camadas de tintas, tanto as comuns como principalmente a do tipo pó.

**INDICAÇÃO**

Limpeza motores aeronáuticos, navais, automotivos, e suas partes como: pistões, cabeçotes, dutos condutores, tubos de refrigeração de óleo, ligas de alumínio e cobre (ferroso e não ferroso), bem como carburadores e bombas injetoras.

**MODO DE USAR**

**Deve-se agitar bem o produto antes de transferi-lo para outro recipiente, em uso, retirar periodicamente os resíduos que se depositam no fundo do tanque. Após a transferência para o recipiente em uso, deve-se adicionar 20 a 30 % de água ao produto para formação do selo químico. Deve ser usado puro por imersão das peças em sua parte ativa, mantendo-o abaixo da camada do líquido protetor. A limpeza se completará de 10 a 30 minutos,**

**dependendo da sujidades das peças, e depois de retirada do banho, as peças devem ser enxugadas com um jato de água e secas com ar comprimido. Antes da limpeza das peças, remover os componentes de PVC, derivados de látex ou borracha para ativar ataque pelo produto.**

**PROPRIEDADES ORGANOLÉPTICAS E FÍSICO - QUÍMICAS**

**Aspecto:** Líquido Viscoso

**Odor:** Característico

**pH:** 8~12

**Cor:** Levemente Amarelado

**COMPOSIÇÃO**

Solventes clorados voláteis, fenóis, ácidos graxos, hidróxido de sódio e água.

**PRECAUÇÕES**

Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração contato com os olhos e pele. Evite contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto lave e seque bem as mãos. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilize as embalagens.

**Primeiros socorros:** Em caso de contato com os olhos ou com a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte o centro de intoxicações CTI (Ceatox 0800-722001) ou o médico levando o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração remova a pessoa para local

**CARB GPM DESCARBONIZANTE DESENGRAXANTE E REMOVEDOR DE TINTAS POR IMERSSÃO**

arejado e se houver sinais de intoxicações chame socorro médico.

**CUIDADOS E CONSERVAÇÃO**

**Conservação e armazenagem:** mantenha o produto em sua embalagem original. Mantenha a embalagem fechada adequadamente. Mantenha a embalagem ao abrigo da luz e bem fechada após o uso. Não utilize a embalagem vazia para outros fins. Não misturar com água na embalagem original. Não aplicar em superfícies. Aquecidas.

**ATENÇÃO: NÃO UTILIZAR EM AMBIENTES TOTALMENTE FECHADAS. NÃO MISTURAR COM OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS, PRINCIPALMENTE PRODUTOS CLORADOS.**

**IMPORTANTE: USO OBRIGATÓRIO DE EPI'S (luvas, botas, avental e óculos protetores) ao manusear este produtos em sua embalagem original .**

**VALIDADE DO PRODUTO**

Valido por 24 meses após da data de fabricação.

**APRESENTAÇÕES**

Embalagens de 20 litros.