



FICHA DE INFORMAÇÃO TÉCNICA

PÁGINA:

1/ 1

REVISÃO:

02

DATA:

JUN/2023

ABRILHANTADOR GPM

Produto de uso profissional, contém tensoativo biodegradável.

INDICAÇÃO

O Abridhantador GPM foi especialmente desenvolvido para a dar brilho em peças de alumínio.

MODO DE USAR

Após fazer a limpeza da peça com o descarbonizante. Aplicar o ABRILHANTADOR GPM com um pincel e aguardar a deixe agir por alguns minutos e em seguida. Atenção aviso importante: utilize equipamento de proteção individual – E.P.I. (luva, batas, óculos protetores e avental) ao manusear o produto e suas diluições.

PROPRIEDADES ORGANOLÉPTICAS E FÍSICO - QUÍMICAS

Aspecto: Líquido

Odor: Característico

pH: 1~3

Cor: Rosa

COMPOSIÇÃO

Acido sulfônico acido fluorídrico, coadjuvante, seqüestrante, corante e água. Perigo causa queimaduras graves- contendo produtos fortemente ácidos. Acido fluorídrico.

PRECAUÇÕES

Conserve fora do alcance das crianças e animais domésticos. Cuidado, perigosa sua ingestão. Não ingerir, impeça o contato pelos olhos, pele e roupa

durante o manuseio. Evite inalação e aspiração e o contato com os olhos e pele. Em caso de contato lave imediatamente as partes atingidas com água em abundancia. Em caso de ingestão, não provoque vomito e procure imediatamente o centro de intoxicações ou medico levando rotulo ou embalagem do produto. Use E.P.I.S. Não misturar com água na embalagem original. Não deixe nenhum material ferroso entrar em contato com o produto. Atenção: não misturar com produto clorado.

CUIDADOS E CONSERVAÇÃO

Mantenha o produto em sua embalagem original. Mantenha a embalagem fechada adequadamente. Mantenha a embalagem ao abrigo da luz e bem fechada após o uso. Não utilize a embalagem vazia para outros fins. Não misturar com água na embalagem original.

“Água pode Faltar. Não Desperdice.”

VALIDADE DO PRODUTO

Valido por 24 meses após da data de fabricação.

APRESENTAÇÕES

Embalagens de 20 litros.