

**FICHA DE INFORMAÇÃO TÉCNICA****PÁGINA:**

1/2

REVISÃO:

00

DATA:

JUL/2023

LAVAGEM À SECO GPM AUTOMOTIVOS

O LAVA A SECO GPM foi desenvolvido para a limpeza, revitalização, vitrificação, espelhamento é enceramento de pinturas automotivas ou superfície a ser aplicada. Limpa e encera sem riscar;
Com silicone e Carnaúba.

INDICAÇÃO

Limpeza, revitalização, vitrificação, espelhamento é enceramento de pinturas automotivas ou superfície a ser aplicada.

MODO DE USAR

Agite o produto antes usar, utilize duas flanelas de micro fibra: uma para limpeza e outra para o polimento, pulverize o jato do LAVA À SECO GPM por parte da superfície, com a superfície seca, fria e na sombra. Na superfície onde o produto foi aplicado, utilize flanela de micro fibra dobrada em 4 partes. Remova a sujeira com movimentos suaves em sentido único, alternando as dobras da flanela conforme a acumulação de sujeira até que todas as partes estejam totalmente limpas. Para o acabamento final, utilize outra flanela de micro fibra limpa e seca para fazer o polimento, realizando movimentos suaves e circulares.

Para o uso somente como cera: certifique-se que a superfície a ser encerada esteja limpa, seca, fria e à sombra. Aplique o produto em pequenas quantidades com auxílio de uma esponja macia, flanela, perflex ou feltro. Após a aplicação, com uma

flanela de micro fibra, retire o excesso com movimentos suaves e circulares.

PROPRIEDADES ORGANOLÉPTICAS E FÍSICO - QUÍMICAS**Aspecto:** Líquido Viscoso**Odor:** Característico**pH:** 6~8**Cor:** Incolor**COMPOSIÇÃO**

Essência Acrilux Uv, Teflon, isoparafina, mulsificantes, Dispersantes, preservantes, resina acrílica, TBEP, óleos minerais e vegetais e Plastic gril.

PRECAUÇÕES E CUIDADOS EM CASO DE ACIDENTES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Depois de utilizar esse produto lave e seque as mãos. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens.

PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o centro de intoxicações (CTI) 0800-6464350 (62) 3291-4350 ou o médico levando o rotulo do produto.

Em caso de inalação ou aspiração remova a pessoa para local arejado e se

ÁGUIA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Av. Guatacazes S/N Qd.09 Lts. 9-E Jardim Eldorado I Etapa- DIMAG
Aparecida De Goiânia –Goiás – CEP 74.993-090 – FONE: 3283-7078

CNPJ-24.825.531/0001-81 INSC. EST. – 10.185.264-9

Reg. Min. Saúde-3.02.300-4

	FICHA DE INFORMAÇÃO TÉCNICA	PÁGINA: 1/2	
		REVISÃO: 00	DATA: JUL/2023
LAVAGEM À SECO GPM AUTOMOTIVOS			

houver sinais de intoxicações chame o socorro médico.

CUIDADOS E CONSERVAÇÃO

Mantenha o produto na embalagem original. Para a conservação da qualidade do produto, mantenha a embalagem protegida do sol e do calor. Caso sobre o produto no processo de aplicação, não retornar para o frasco original. Não reutilize a embalagem vazia para outros fins.

VALIDADE DO PRODUTO

Valido por 24 meses após da data de fabricação.

APRESENTAÇÕES

Embalagens de 500 mL. Caixa 124X1;

REGISTRO E NOTIFICAÇÕES

Produto saneante notificado Nº
25351.078061/2022-47